


Форма цилиндрическая без торцевой насечки (ZYA)
Хвостовик Ø 6 мм
Исполнение:

54 0260/0560 – Дополнительное покрытие из TiAlN для повышенного периода стойкости и теплостойкости.




тип			A0616	A0820	A1020	A1225	A1625
51D	Борфреза насечка Z7 - средняя, двойная	HM	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
51D	Борфреза насечка Z5 – мелкая	HM	XXX	XXX	—	XXX	—
51D	Борфреза насечка Z FINE – очень мелкая	HM	—	XXX	XXX	XXX	—
51D	Борфреза насечка Z1 – грубая	HM	XXX	—	—	—	—
Ø х длина рабочей части		мм	6×16	8×20	10×20	12×25	16×25
Общая длина		мм	50	60	60	65	65
Описание формы			цилиндрическая без торцевой насечки				

Рис. насечка



Z7



Z5



Z FINE



Z1

тип			A0616	A0820	A1020	A1225	A1625
56L	Борфреза насечка Z7 - средняя, двойная	HM TiAlN	XXX	—	XXX	—	—
56L	Борфреза насечка Z4 - мелкая, двойная	HM TiAlN	—	XXX	XXX	XXX	XXX
Ø х длина рабочей части		мм	6×16	8×20	10×20	12×25	16×25
Общая длина		мм	50	60	60	65	65
Описание формы			цилиндрическая без торцевой насечки				



Z7 TiAlN



Z4 TiAlN

тип			A0616	A0820	A1020	A1225	A1625
52D	Борфреза насечка Z7 - средняя, двойная	HM	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
52D	Борфреза насечка Z3 - средняя, со стружколомом	HSS	—	—	XXX	—	—
Ø х длина рабочей части (54 0750)		мм	6×18	8×19	9,5×19	12×25	16×25
Ø х длина рабочей части (54 0800)		мм	—	—	10×20	—	—
Общая длина (54 0750)		мм	50	64	64	70	70
Общая длина (54 0800)		мм	—	—	60	—	—
Описание формы			цилиндрическая без торцевой насечки				



Z7



Z3

Примечания в отношении применения и техническое описание см. страницу с информацией.

Прочие исполнения и размеры: срок поставки стандартный плюс 2 недели.